

# ENSTO

Laadimisjaam

EVH163-A2RM0-EOPXXX

11  
kW



|           |  |
|-----------|--|
| Tüüp      | EVH163-A2RM0-EOPXXX  |
| GTIN      | 6430064497296  |
| Nimi      | Laadimisjaam Ensto<br>Ensto One 3x16A Type2 MID RCBO RFID<br>Ethernet IP54   |
| Kirjeldus | Ensto One on mõeldud kortermajade parklatesse. Ensto One sisaldab DC lekkevoolu tuvastuse (RDC-DD, 6mA), A tüüpi kombineeritud kaitse (RCBO, 30mA) ja MID klassi arvesti. Paigalduse lihtsustamiseks on elektriku jaoks olemas ka mobiilirakendus. |
| Müüja     | Ensto Chago Oy   |

## Spetsifikatsioon

### Omadused

|               |         |
|---------------|---------|
| Nimivool:     | 3x16A   |
| Nimipinge:    | ≤ 400 V |
| Kaitseaste:   | IP54    |
| Löögitaluvus: | IK10    |
| Voolu tüüp:   | AC 50Hz |

### Muu

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM Class: | EC002883 |
|-------------|----------|

### Mõõtmed

|             |        |
|-------------|--------|
| Pikkus:     | 134 mm |
| Laius:      | 209 mm |
| Kõrgus:     | 513 mm |
| Net Weight: | 6 kg   |

## ETIM Technical specification

### etim

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Installation side connection model: | 3-phase |
|-------------------------------------|---------|

|  |               |
|--|---------------|
| Number of charging units:                        | 1             |
| Max. power per charging point:                   | 11 kW         |
| Nominal connection power:                        | 11 kW         |
| Width:   | 209 mm        |
| Height:  | 513 mm        |
| Depth:   | 134 mm        |
| Mounting method:                                 | Wall mounting |
| Number of vehicle connectors Type 2:             | 1             |
| Number of earth leakage circuit breakers type A: | 1             |
| With circuit breaker:                            | Yes           |
| With communication interface:                    | Yes           |
| With energy meter:                               | Yes           |
| Material housing:                                | Plastic       |
| Degree of protection (IP):                       | IP54          |
| Impact strength:                                 | IK10          |

## Pakend

---

### Pakendatud alusele

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pakendi suurus: | 20 pcs  |
| Sügavus:        | 1200 mm |
| Laius:          | 800 mm  |
| Kõrgus:         | 1010 mm |

### Standard pakend

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pakendi suurus: | 1 pce      |
| Sügavus:        | 672 mm     |
| Laius:          | 262 mm     |
| Kõrgus:         | 215 mm     |
| Kaal:           | 6,644 kg   |
| Kogus:          | 37,85376 l |